

1-4) 主要機器 製作会社一覧表 (1)

仕様 名称 型式		設置場所	屋上 1階・3階系統	屋上 2階系統	1階 事務室	1階 会議室(1)(2)	1階 応接室	1階 和室
		日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン	
		業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用
		冷房・暖房	冷房・暖房	冷房・暖房	冷房・暖房	冷房・暖房	冷房・暖房	冷房・暖房
		—	—					
				天井埋込カセット形	天井埋込カセット形	天井埋込カセット形	天井埋込カセット形	
				(4方向吹出し)	(4方向吹出し)	(4方向吹出し)	(1方向吹出し)	
ユニット型式								
内機型式				RCI-AP36K1	RCI-AP36K1	RCI-AP36K1	RCIS-AP36K	
外機型式		RAS-AP280GSR	RAS-AP560GSR					
製造番号		—	—					
製造者名		日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)
設置台数		2台	1台	4台	2台	1台	1台	
電源		3相 200V 60Hz	3相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz
冷房能力 (kw換算値)		— kcal/h	— kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
		28.0 kw	56.0 kw	3.6 kw	3.6 kw	3.6 kw	3.6 kw	3.6 kw
暖房能力 (kw換算値)		— kcal/h	— kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
		31.5 kw	63.0 kw	4.0 kw	4.0 kw	4.0 kw	4.0 kw	4.0 kw
電気ヒーター		— kcal/h	— kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
		— kw	— kw	kw	kw	kw	kw	kw
圧縮機モーター定格出力		6.0 kw	4.8-4.2×2 kw	kw	kw	kw	kw	kw
送風機モニター定格出力	内機	kw	kw	0.057 kw	0.057 kw	0.057 kw	0.035 kw	
	外機	0.38 kw	0.38×2 kw	kw	kw	kw	kw	
取付け可能ヒーター容量	電気ヒーター	— kw	— kw	kw	kw	kw	kw	
	その他	— kw	— kw	kw	kw	kw	kw	
冷媒 R-410A (30m分含)		kg	kg	kg	kg	kg	kg	
製品重量	内機	kg	kg	20 kg	20 kg	20 kg	24 kg	
	外機	275 kg	540 kg	kg	kg	kg	kg	
その他 機能	リモコン		○ 多機能リモコン	○ 多機能リモコン	○ 多機能リモコン	○ 多機能リモコン	○ 多機能リモコン	○ 多機能リモコン
	外部	温度調節器	—	—				
		湿度調節器	—	—				
	加湿器		—	—				
	停電復電時自動復帰回路		—	—	—			
備考		グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品	

1-4) 主要機器 製作会社一覧表 (2)

設置場所		2階	2階	2階	2階	2階	3階
		職員控室	食堂	職員控室	娯楽室	和室	多目的室
仕様名称		日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン	日立ビル用マルチエアコン
型式		業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用
		冷房・暖房	冷房・暖房	冷房・暖房	冷房・暖房	冷房・暖房	冷房・暖房
		天井埋込カセット形 (4方向吹出し)	天井埋込カセット形 (4方向吹出し)	天井埋込カセット形 (4方向吹出し)	天井埋込カセット形 (4方向吹出し)	天井埋込カセット形 (4方向吹出し)	天井埋込カセット形 (4方向吹出し)
ユニット型式							
内機型式		RCI-AP71K1	RCI-AP71K1	RCI-AP36K1	RCI-AP36K1	RCI-AP36K1	RCI-AP71K1
外機型式							
製造番号							
製造者名		日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)
設置台数		4台	2台	2台	1台	1台	4台
電源		単相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz	単相 200V 60Hz
冷房能力 (kw換算値)		kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
		7.1 kw	7.1 kw	3.6 kw	3.6 kw	3.6 kw	7.1 kw
暖房能力 (kw換算値)		kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
		8.5 kw	8.5 kw	4.0 kw	4.0 kw	4.0 kw	8.5 kw
電気ヒーター		kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
		kw	kw	kw	kw	kw	kw
圧縮機モーター定格出力		kw	kw	kw	kw	kw	kw
送風機モニター定格出力	内機	0.057 kw	0.057 kw	0.057 kw	0.057 kw	0.057 kw	0.057 kw
	外機	kw	kw	kw	kw	kw	kw
取付け可能ヒーター容量	電気ヒーター	kw	kw	kw	kw	kw	kw
	その他	kw	kw	kw	kw	kw	kw
冷媒 R-410A (30m分含)		kg	kg	kg	kg	kg	kg
製品重量	内機	22 kg	22 kg	20 kg	20 kg	20 kg	22 kg
	外機	kg	kg	kg	kg	kg	kg
その他 機能	リモコン		○ 多機能リモコン	○ 多機能リモコン	○ 多機能リモコン	○ 多機能リモコン	○ 多機能リモコン
	外部	温度調節器	—	—			
		湿度調節器	—	—			
	加湿器		—	—			
	停電復電時自動復帰回路		—	—	—		
備考		グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品	グリーン購入法適合品