

仕 様 書

1. 品 名

両面式消毒保管機（電気式）
参考型式：MCW-40-sT ※同等品可

2. 数 量

1 台

3. 納入場所

門真市立古川橋小学校 給食棟
門真市御堂町 18-9

4. 納入期限

契約締結日から令和 7 年 8 月 2 6 日までの間で門真市教育委員会が指定する日

5. 規 格

- ① 外形寸法は W1750mm×D950mm×H1900mm 程度であること。
- ② 庫内有効寸法は W1610mm×D870mm 程度であること。
- ③ 本体のフレーム及び扉、外板、内板はすべて SUS430、t=0.8mm を使用していること。
- ④ 電源は 3 相 200V、12.8kW 以内であること。
- ⑤ ブロワ容量は 3 相 200V、0.4kW 以上であること。
- ⑥ ヒータ容量は 3 相 200V、6.0kW 以上であること。
- ⑦ 扉は観音開きの両面式とし、扉ハンドルは埋め込み型のロット棒方式であること。
- ⑧ 本体底部と両サイドに設けられた吹き出し口より、強制的に熱風が吹き出されるマルチブロー方式であること。また熱が庫外へ放出されないように、断熱材は 25mm 以上の厚みがあるグラスウールであること。
- ⑨ 消毒運転・停止等の操作は全てタッチパネル方式とし、停電時には設定数値が消滅しない設定記憶装置及び停電バックアップ機能（停電が 3 分以内であれば自動復帰）を備えていること。
- ⑩ 設置の都合上、前面側のアジャスト脚は H150mm 程度であること。
- ⑪ 庫内中棚は 5 段を有しており、棚ピッチは 67.5mm 間隔で工具を使わず棚間を変えられる構造とすること。
- ⑫ 庫内に仕切りが無い構造とし、十分な収納を確保できること。

- ⑬ 各棚のパイプピッチは 100mm とすること。
- ⑭ 操作パネルはデジタル表示とすること。またカタカナ表示も可能であること。
- ⑮ 非接触センサーを内蔵し、操作ボタンに触れずに運転開始が可能であること。
- ⑯ 昇温中と消毒中の運転状況を、操作パネルの色で判別可能であること。
- ⑰ 万一、機械の故障や異常があった場合は、デジタル表示部に故障内容が数字等で知らせる機能が付いていること。
- ⑱ ISO9001 認定工場で製作された製品であること。

6. 特 記 事 項

- ① 応札業者は、搬入設置及び旧品撤去処分、二次側電気設備増設工事、二次側電気設備接続、試運転調整、取扱説明までの作業範囲を含めた金額を入札書に記載すること。
- ② 二次側電気設備増設工事に際し、50A ケースブレーカーを給食棟内に設置すること。
- ③ 落札業者は契約及び納入の際には、担当課と打合せをすること。
- ④ 納品の際に発生する養生や梱包資材は、受注者が引取り適正に処分すること。
- ⑤ 旧品撤去処分に際し、廃棄証明書類を担当課へ提出すること。
- ⑥ 同等品を申請する場合は、「5.規格」の内容について確認し、同等品以上の製品は可能とする。同等品の場合はカタログや規格が分かる資料を質疑受付期間中に担当課へ提出し、承認を得ること。資料の添付がない場合は規格不明として同等品を認めない。
- ⑦ 本仕様書に定めるもののほか、不明点または別途必要な事項については事前に担当課に確認すること。

7. 担 当 課

門真市教育委員会

教育部 教育総務課 保健・給食グループ

担当者：寺原

TEL : 06-6902-6413

FAX : 06-6900-2323