

機器リスト

名 称	メーカー名	規 格 仕 様	外形寸法 (mm)			数 量	単位	仕様及び特記事項
			間口	奥行	高さ			
デジタル台秤	関西衡機(株)	DP-6701K-60	350	605	802	1	台	・ 秤量は60kgであること。 ・ 防水型仕様であること。
移動台	(株)中西製作所	I604560	600	450	600	1	台	・ 本体はSUS430製 ・ キャスターはウレタン製/自在車輪φ100×4ヶ（対角ストッパー） ・ 外形寸法を守ること
一槽シンク	(株)中西製作所	1S757580	750	750	800	1	台	・ ドライ仕様 ・ 本体はSUS430製 ・ 排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・ オーバーフロー付き ・ 下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・ 外形寸法を守ること
ドライ式ピーラー	大道産業(株)	OMP-20FD-A	1000	750	960	1	台	・ 15kg～20kg処理できること ・ バックガード付き ・ 専用のシンクに設置すること ・ マグネット方式のカーボンシート付き
移動ピーラー受槽	(株)中西製作所	PS756060	750	600	600	1	台	・ ドライ仕様 ・ 本体はSUS430製 ・ A4ドライ式ピーラーの取出口高さに合わせること ・ キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ（対角ストッパー付） ・ ボールバルブ付き ・ 外形寸法を守ること
検食用冷凍庫	ホシザキ阪神(株)	HF-63CAT-KS	625	650	1910	1	台	・ 定格内容積386L以上 ・ 消費電力单相100V 480W以下 ・ 外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)製 ・ フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・ 除霜制御はマイコン制御ヒータ式であること ・ フロントパネルを開けずに取り出し可能なラクエコフィルター仕様であること ・ 圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・ 外形寸法を守ること
包丁まな板消毒保管機	(株)中西製作所	KCSK-10-sT	900	550	1900	1	台	・ 電気式であること。 ・ 消費電力は三相200V5, 2kw以下 ・ SDカードスロットを有していること。 ・ マルチブロー方式を採用し庫内の側面にも熱風の吹き出し口を有していること。 ・ 衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。 ・ 収容数は、包丁16本、まな板10枚とし、上部にパイプ棚を2段有していること。

三槽シンク	(株)中西製作所	3S249080	2400	900	800	1	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・オーバーフロー付き ・下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・外形寸法を守ること
移動台	(株)中西製作所	I906080	900	600	800	1	台	・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ100×4ヶ(対角ストッパー) ・外形寸法を守ること
スタッキングカート	(株)中西製作所	STK-1200	875	700	800	6	台	・本体はSUS304製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ100×4ヶ(対角ストッパー) ・排水は25A、目皿栓・ジャバラホース。ジャバラ引っ掛けフック付き ・排水槽部は清掃面を考慮して縦・横ともR構造であること。 ・外形寸法を守ること
樹脂棚製シェルフ	エレクター(株)	P1900-4/PR2442NK3-4	1062	612	1892	2	台	・亜鉛メッキの後、エポキシコーティング・抗菌剤を施すこと。 ・棚マット部はポリプロピレン樹脂射出成形品に抗菌剤を施すこと。 ・棚は4段 ・間口側の線材先端部の面取り加工を施していること ・外形寸法を守ること
樹脂棚製シェルフ	エレクター(株)	P1900-4/PR1860NK3-4	1520	460	1892	1	台	・亜鉛メッキの後、エポキシコーティング・抗菌剤を施すこと。 ・棚マット部はポリプロピレン樹脂射出成形品に抗菌剤を施すこと。 ・棚は4段 ・間口側の線材先端部の面取り加工を施していること ・外形寸法を守ること
一槽シンク	(株)中西製作所	1S756080	750	600	800	1	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・オーバーフロー付き ・下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・外形寸法を守ること
パススルー戸棚	(株)中西製作所	PT907519	900	750	1950	1	台	・本体はSUS430製 ・引違戸アクリル板入り ・中棚内部補強入り/可動式 ・外形寸法を守ること
パススルー冷蔵庫	ホシザキ阪神(株)	HR-120CA-ML-4G4G	1200	850	1910	1	台	・定格内容積1126L以上 ・消費電力单相100V 1380W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)製 ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉) ・除霜方式はヒータ式、オフサイクル式自動選択であること ・除霜制御はマイコン制御ヒータ式であること ・中柱のないワイドスルー仕様であること ・フロントパネルを開けずに取り出し可能なラクエコフィルター仕様であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること

樹脂棚製シェルフ	エレクトアー(株)	P1900-4/PR2424NK3-4	605	612	1892	1	台	・亜鉛メッキの後、エポキシコーティング・抗菌剤を施すこと。 ・棚マット部はポリプロピレン樹脂射出成形品に抗菌剤を施すこと。 ・棚は4段 ・間口側の線材先端部の面取り加工を施していること ・外形寸法を守ること
三槽シンク	(株)中西製作所	3S249080	2400	900	800	1	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・オーバーフロー付き ・下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・外形寸法を守ること
冷蔵庫	ホシザキ阪神(株)	HR-180NA-ML	1800	800	1910	1	台	・定格内容積1632L以上 ・消費電力単相100V 657W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)製 ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・冷媒はR290(自然冷媒)であること ・除霜制御はマイコン制御ヒータ式であること ・中柱のないワイドスルー仕様であること ・フロントパネルを開けずに取り出し可能なラクエコフィルター仕様であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること
冷凍庫	ホシザキ阪神(株)	HF-150A3-1-ML	1500	800	1910	1	台	・定格内容積1340L以上 ・消費電力三相200V 667W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)製 ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・除霜制御はマイコン制御ヒータ式であること ・中柱のないワイドスルー仕様であること ・フロントパネルを開けずに取り出し可能なラクエコフィルター仕様であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること
移動台	(株)中西製作所	I907580	900	750	800	2	台	・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー) ・外形寸法を守ること
三槽シンク	(株)中西製作所	3S247580	2400	750	800	1	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・オーバーフロー付き ・下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・外形寸法を守ること

三槽シンク	(株)中西製作所	3S247580	2400	750	800	1	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・オーバーフロー付き ・下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・外形寸法を守ること
冷蔵庫	ホシザキ阪神(株)	HR-63NAT	625	650	1910	1	台	・定格内容積384L以上 ・消費電力単相100V 272W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)製 ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・冷媒はR290(自然冷媒)であること ・除霜制御はマイコン制御ヒータ式であること ・フロントパネルを開けずに取り出し可能なラクエコフィルター仕様であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること
パススルー冷蔵庫	ホシザキ阪神(株)	HR-90CA-ML-4G4G	900	850	1910	1	台	・定格内容積812L以上 ・消費電力単相100V 422W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)製 ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉) ・除霜方式はヒータ式、オフサイクル式自動選択であること ・除霜制御はマイコン制御ヒータ式であること ・中柱のないワイドスルー仕様であること ・フロントパネルを開けずに取り出し可能なラクエコフィルター仕様であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること
移動台	(株)中西製作所	I906080	900	600	800	1	台	・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー) ・外形寸法を守ること
水圧洗米機	スギコ産業(株)	RW0-38	460	450	1085	1	台	・洗米能力14kg
パススルー冷蔵庫	ホシザキ阪神(株)	HR-120CA-ML-4G4G	1200	850	1910	1	台	・定格内容積1126L以上 ・消費電力単相100V 1380W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)製 ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉) ・除霜方式はヒータ式、オフサイクル式自動選択であること ・除霜制御はマイコン制御ヒータ式であること ・中柱のないワイドスルー仕様であること ・フロントパネルを開けずに取り出し可能なラクエコフィルター仕様であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること

掃除用具ロッカー	(株)中西製作所	R505018	500	500	1800	1	台	・本体はSUS430製 ・外形寸法を守ること
包丁まな板消毒保管機	(株)中西製作所	KCSK-5-sT	550	550	1900	1	台	・電気式であること。 ・消費電力は三相200V3, 1kw以下 ・SDカードスロットを有していること。 ・マルチブロー方式を採用し庫内の側面にも熱風の吹き出し口を有していること。 ・衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。 ・収容数は、包丁16本、まな板10枚とすること。
器具消毒保管機	(株)中西製作所	MCW-20-sX	900	950	1900	1	台	・本体はSUS430製 ・消費電力三相200V 6. 4kW以下 ・マルチブロー方式であること ・食器カゴ20ヶ収納可能であること。 ・両面扉であること ・SDカードスロットを有していること。 ・衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。 ・庫内有効寸法W760×D870×H1370以上であること。 ・外形寸法を守ること
掃除用具ロッカー	(株)中西製作所	R505018	500	500	1800	1	台	・本体はSUS430製 ・外形寸法を守ること
モービルシンク	(株)中西製作所	MS757580	750	750	800	3	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製／自在車輪φ125×4ヶ（対角ストッパー付） ・ボールバルブ付き ・外形寸法を守ること
物置棚	(株)中西製作所	MT353520	350	350	2080	1	台	・本体はSUS430製 ・外形寸法を守ること
移動ソリッドシェルフ	エレクトー(株)	P1900-4/LSS910-4	911	614	2054	1	台	・間口側の線材先端部の面取り加工を施していること ・外形寸法を守ること
カウンター	(株)中西製作所	K166480	1650	640	800	1	台	・本体はSUS430製 ・排水目皿40A(排水アダプター付) ・外形寸法を守ること
吊戸棚	(株)中西製作所	TT154075	1520	400	750	1	台	・本体はSUS430製 ・引き戸スライド式とすること ・中棚内部補強入り/可動式 ・外形寸法を守ること

移動台	(株)中西製作所	I136060	1340	600	600	1	台	・ 本体はSUS430製 ・ キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ（対角ストッパー） ・ 外形寸法を守ること
物置台	(株)中西製作所	MT553520	550	350	2080	1	台	・ 本体はSUS430製 ・ 外形寸法を守ること
靴箱	(株)中西製作所	KT753520	750	350	2080	4	台	・ 本体はSUS430製 ・ 棚6枚とする ・ 外形寸法を守ること
三槽シンク	(株)中西製作所	3S249080	2400	900	800	1	台	・ ドライ仕様 ・ 本体はSUS430製 ・ 排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・ オーバーフロー付き ・ 下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・ 外形寸法を守ること
掃除用具ロッカー	(株)中西製作所	R505018	500	500	1800	1	台	・ 本体はSUS430製 ・ 外形寸法を守ること
移動台	(株)中西製作所	I757565	750	750	650	1	台	・ 本体はSUS430製 ・ キャスターはウレタン製/自在車輪φ100×4ヶ（対角ストッパー） ・ 外形寸法を守ること
野菜裁断機	大道産業(株)	OMV-300D	693	360	415	1	台	・ 切裁能力250～300kg/H
移動スライサーシンク	(株)中西製作所	IS127580	1200	750	800	1	台	・ ドライ仕様 ・ 本体はSUS430製 ・ B4野菜裁断機を設置できる構造とすること。 ・ キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ（対角ストッパー） ・ 残菜カゴ付の排水とすること ・ 外形寸法を守ること
器具消毒保管機	(株)中西製作所	MCWK-40-sT	1750	950	1900	1	台	・ 電気式であること。 ・ 消費電力は三相200V12, 8kw以下 ・ 片面に扉を4枚有していること。 ・ SDカードスロットを有していること。 ・ 庫内は仕切りが無く、十分に収納が行えること。 ・ 衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。 ・ マルチブロー方式を採用し庫内側面にも熱風の吹き出し口を有していること。

ガス回転釜	服部工業(株)	GHSL4-32KTS	1598	1071	1900	2	台	・容量は140Lであること。 ・内釜の材質はステンレスであること。 ・蓋屈折仕様であること。 ・釜のハンドルは両面に有していること。 ・脚部およびハンドル握り部の材質はステンレスであること。 ・給水給湯水栓を有していること。 ・二重排気カバーを有していること。
デジタル式上皿自動はかり	関西衡機(株)	UDS-211W-20K	251	273	179	5	台	
多機能自動炊飯器	(株)コメットカトウ	CRA2-150N	750	707	1300	5	台	・炊飯能力は1.4kg～7kg×3段以上 ・ガス消費量31.4kw以下 ・電気消費量単相100V45w以下 ・白米・無洗米・炊き込み、お粥の炊飯機能を有すること ・タイマー炊飯機能を有すること ・早きれ時、エラー信号とブザーでお知らせすること ・炊上り調整が11段階調整可能とすること
器具消毒保管機	(株)中西製作所	MCW-30-sX	1300	950	1900	1	台	・本体はSUS430製 ・消費電力三相200V 9.75kW以下 ・マルチフロー方式であること ・食器カゴ30ヶ収納可能であること。 ・両面扉であること ・SDカードスロットを有していること。 ・衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。 ・庫内有効寸法W1160×D870×H1370以上であること。 ・外形寸法を守ること
移動台	(株)中西製作所	I159080	1500	900	800	2	台	・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付) ・排水目皿25A ・ボールバルブ付き ・塩ビ排水管付き ・外形寸法を守ること

二槽シンク	(株)中西製作所	2S159080	1500	900	800	2	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・オーバーフロー付き ・下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・外形寸法を守ること
スタッキングカート	(株)中西製作所	STK-1200	875	700	800	4	台	・本体はSUS304製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ100×4ヶ(対角ストッパー) ・排水は25A、目皿栓・ジャバラホース。ジャバラ引っ掛けフック付き ・排水槽部は清掃面を考慮して縦・横ともR構造であること。 ・外形寸法を守ること
移動パンラック	(株)中西製作所	IP106510	1000	650	1000	4	台	・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付) ・排水目皿25A ・塩ビ排水管付き ・外形寸法を守ること
ガス回転釜	服部工業(株)	GHSL4-32KT	1598	1071	1900	6	台	・容量は140Lであること。 ・内釜の材質は鋳鉄であること。 ・蓋屈折仕様であること。 ・釜のハンドルは両面に有していること。 ・脚部およびハンドル握り部の材質はステンレスであること。 ・給水給湯水栓を有していること。 ・二重排気カバーを有していること。
配缶台	(株)中西製作所	HD906065	900	600	650	6	台	・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付) ・外形寸法を守ること
一槽シンク	(株)中西製作所	IS606080	600	600	800	1	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・オーバーフロー付き ・下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・外形寸法を守ること

電磁調理器	(株)コメットカトウ	CIH-96-55T	900	600	800	1	台	・電気消費量 三相200V10kw (5.0kW×2) ・安全装置は空焚き検知機能・小物検知機能付きとすること ・20段階の温度調整を有すること
作業台	(株)中西製作所	S115580	1140	550	800	1	台	・本体はSUS430製 ・下部スノコ (取外式平板) ・外形寸法を守ること
移動水切シェルフ	(株)中西製作所	IMS126018	1200	600	1820	1	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・計4段とし、最下段は水切り板とすること。上3段はパイプ棚とすること。 ・外形寸法を守ること。
包丁まな板消毒保管機	(株)中西製作所	KCSK-10-sT	900	550	1900	1	台	・電気式であること ・電気消費量 三相200V 5, 2kw以下 ・SDカードスロットを有していること。 ・マルチブロー方式を採用し庫内側面にも熱風の吹き出し口を有していること。 ・収納数は、包丁16本、まな板10枚とし、野菜裁断機用の円盤を収納可能であること。 ・衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。
移動汚染台	(株)中西製作所	I0126080	1200	600	800	2	台	・本体はSUS30製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ100×4ヶ (対角ストッパー付) ・下部スノコ (取り外し式平板) ・外形寸法を守ること。
靴箱	(株)中西製作所	KT553520	550	350	2080	1	台	・本体はSUS430製 ・棚6枚とする ・外形寸法を守ること
消毒保管機	(株)中西製作所	MCSK-5-sT	550	550	1900	1	台	・電気式であること。 ・電気消費量 三相200V 2, 1kw以下 ・SDカードスロットを有していること。 ・片面で逆扉とすること ・マルチブロー方式を採用し庫内側面にも熱風の吹き出し口を有していること。 ・操作パネルに非接触操作機能を有しており、操作パネルに触れずに運転開始が可能であること。

検食用冷凍庫	ホシザキ阪神(株)	HF-63CAT-KS	625	650	1910	1	台	・定格内容積386L以上 ・消費電力単相100V 480W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)製 ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・除霜制御はマイコン制御ヒータ式であること ・フロントパネルを開けずに取り出し可能なラクエコフィルター仕様であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること
戸棚	(株)中西製作所	T606019	600	600	1900	1	台	・本体はSUS430製 ・引き戸スライド式とすること ・中棚内部補強入り/可動式 ・外形寸法を守ること
平棚	(株)中西製作所	F-6030	600	290	300	2	台	・本体はSUS430製 ・外形寸法を守ること
移動シェルフ	(株)中西製作所	2段式	1000	650	1000	1	台	・間口側の線材先端部の面取り加工を施していること ・外形寸法を守ること
配膳棚	(株)中西製作所	H351024	3560	1000	2435	1	台	・本体はSUS304製 ・上下式の障子としアルミ枠とする ・上部片面ホワイトボード張りとする
配膳棚	(株)中西製作所	H231024	2360	1000	2435	1	台	・本体はSUS304製 ・上下式の障子としアルミ枠とする ・上部片面ホワイトボード張りとする
カウンター	(株)中西製作所	K205080	2000	500	800	1	台	・本体はSUS430製 ・排水目皿40A(排水アダプター付) ・外形寸法を守ること
カウンター	(株)中西製作所	K835080	830	500	800	1	台	・本体はSUS430製 ・排水目皿40A(排水アダプター付) ・外形寸法を守ること
カウンター	(株)中西製作所	K106080	1000	600	800	1	台	・本体はSUS430製 ・排水目皿40A(排水アダプター付) ・外形寸法を守ること

三槽シンク	(株)中西製作所	3S277580	2700	750	800	1	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・オーバーフロー付き ・下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・外形寸法を守ること
モービルシンク	(株)中西製作所	MS757580	750	750	800	5	台	・ドライ仕様 ・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付) ・ボールバルブ付き ・外形寸法を守ること
食器食缶洗浄機	(株)中西製作所	EOKC-M23A4A-LT	3860	940	1870	1	台	・消費電力三相200V4.67kW以下 ・熱源はガス式とし、ガス消費量93kW/h以下 ・燃焼ブースターは水からの加温ができる能力を有すること。 ・食器・食缶の全てが洗浄可能であること。 ・本体の材質はSUS430t=1.2mm以上のグレード・板厚であること。 ・洗浄能力は食器(φ150mm)を1時間当たり11300枚以上の処理能力を有していること。 ・タンクは2タンク方式とし1タンク103ℓ以内とする。 ・洗浄有効幅(コンベア幅)は600mm以上であること。 ・コンベアスピードが3段階で調整可能であること(インバーター制御) ・内部配管・コンベアシャフト・マニホールド等水のかかる全ての部品はステンレス製であること。 ・出口部で食器等の非洗浄物が本体とコンベアの間に噛み込んだ時、コンベアが瞬時に止まる安全装置を装備していること。 ・洗浄タンク底部および本体水流し底部は残菜・水がたまらないように傾斜をつけること。 ・洗浄タンク内の温度が容易に確認・調整ができる構造であること。 ・洗浄機本洗浄パイプは工具なしで取り外し可能かつ清掃が容易に行える構造であること。
移動台	(株)中西製作所	I126074	1200	600	740	1	台	・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付) ・排水目皿25A ・ボールバルブ付き ・塩ビ排水管付き ・外形寸法を守ること
掃除用具ロッカー	(株)中西製作所	R505018	500	500	1800	1	台	・本体はSUS430製 ・外形寸法を守ること
移動台	(株)中西製作所	I154570	1500	450	700	2	台	・本体はSUS430 ・外形寸法を守ること

移動台	(株)中西製作所	I906080	900	600	800	1	台	・ 本体はSUS430製 ・ キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付) ・ 排水目皿25A ・ ポールバルブ付き ・ 塩ビ排水管付き ・ 外形寸法を守ること
食缶消毒保管機	(株)中西製作所	MCW-40-sT	1750	950	1900	4	台	・ 電気式であること。 ・ 消費電力は三相200V12, 8kw以下 ・ 片面に扉を4枚有していること。 ・ 両面扉であること ・ 庫内は仕切りが無く、十分に収納が行えること。 ・ 衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。 ・ マルチブロー方式を採用し庫内側面にも熱風の吹き出し口を有していること。
二槽シンク	(株)中西製作所	2S189080	1800	900	800	1	台	・ ドライ仕様 ・ 本体はSUS430製 ・ 排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付) ・ オーバーフロー付き ・ 下部スノコ(取外式平板)/排水トラップ下部のみスノコ開口 ・ 外形寸法を守ること
作業台	(株)中西製作所	S907580	900	750	800	1	台	・ 本体はSUS430製 ・ 下部スノコ(取外式平板) ・ 外形寸法を守ること
移動ソリッドシェルフ	エレクトー(株)	P1590-4/MSS1520-4	1519	461	1749	1	台	・ 間口側の線材先端部の面取り加工を施していること ・ 外形寸法を守ること
食器消毒保管機	(株)中西製作所	MCWK-40-sT	1750	950	1900	2	台	・ 電気式であること。 ・ 消費電力は三相200V12, 8kw以下 ・ 片面に扉を4枚有していること。 ・ 庫内は仕切りが無く、十分に収納が行えること。 ・ 衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。 ・ マルチブロー方式を採用し庫内側面にも熱風の吹き出し口を有していること。

牛乳保冷库	ホシザキ阪神(株)	MR-180CA-2	1800	900	1970	2	台	・定格内容積1879L以上 ・消費電力単相100V 381W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)製 ・ローラー棚12枚 ・アルミ製牛乳箱(牛乳瓶24本入り)72箱以上収納可能 ・カギ付きで施錠できること ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・除霜方式はヒータ式、オフサイクル式自動選択であること ・排水方式は強制蒸発皿方式とし、排水が不要な構造であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること
牛乳保冷库	ホシザキ阪神(株)	MR-150CA-2	1500	900	1970	1	台	・定格内容積1543L以上 ・消費電力単相100V 359W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)製 ・ローラー棚12枚 ・アルミ製牛乳箱(牛乳瓶24本入り)60箱以上収納可能 ・カギ付きで施錠できること ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・除霜方式はヒータ式、オフサイクル式自動選択であること ・排水方式は強制蒸発方式とし、排水が不要な構造であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること
シェルフ	エレクター(株)	P1900-4/LMS1820-4	1821	766	1892	3	台	・間口側の線材先端部の面取り加工を施していること ・外形寸法を守ること
牛乳返却棚	(株)中西製作所	GY107515	1050	750	1500	2	台	・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー) ・外形寸法を守ること
冷蔵庫	ホシザキ阪神(株)	HR-150NAT-ML	1500	650	1910	2	台	・定格内容積1054L以上 ・消費電力単相100V 510W以下 ・外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)製 ・フロントパネル、扉は多層クリアコート保護有り ・冷媒はR290(自然冷媒)であること ・除霜制御はマイコン制御ヒータ式であること ・フロントパネルを開けずに取り出し可能なラクエコフィルター仕様であること ・圧縮機・冷却器部品は3年保証であること ・外形寸法を守ること
下膳カート	(株)中西製作所	HK906080	900	600	800	6	台	・本体はSUS430製 ・キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付) ・排水目皿25A ・ボールバルブ付き ・外形寸法を守ること

掃除用具ロッカー	(株)中西製作所	R505018	500	500	1800	2	台	・ 本体はSUS430製 ・ 外形寸法を守ること
シェルフ	エレクトー(株)	P1900-4/LMS1520-4	1518	766	1892	1	台	・ 間口側の線材先端部の面取り加工を施していること ・ 外形寸法を守ること
サンプルケース	(株)中西製作所	SP413122	415	310	225	1	台	・ アクリル製 ・ 献立ボード付きとする
サンプルケース台	(株)中西製作所	SPD453560	450	350	600	1	台	・ 木製とする
物置棚	(株)中西製作所	MT503020	550	350	2080	2	台	・ 本体はSUS430製 ・ 外形寸法を守ること
配膳棚	(株)中西製作所	H729424	7200	940	2435	1	台	・ 本体はSUS304製 ・ 上下式の障子としアルミ枠とする ・ 上部片面ホワイトボード張りとする
靴箱	(株)中西製作所	KT753520	750	350	2080	1	台	・ 本体はSUS430製 ・ 棚6枚とする ・ 外形寸法を守ること
配膳台	(株)中西製作所	HD136060	1350	600	600	3	台	・ 本体はSUS430製 ・ キャスターはウレタン製/自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付) ・ 外形寸法を守ること
ノータッチ式ディスペンサー	サラヤ(株)	GUD-1000-PHJ	147	101	268	24	台	・ 石けん用12個、アルコール用12個 計24個 ・ 壁取付セット ・ トレー付き
ペーパータオルホルダー	サラヤ(株)	PH-400N	261	135	135	12	台	・ 収納枚数200枚以上