

備品リスト(厨房機器)									
品 番	名 称	メーカー名	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	単 位	仕様及び特記事項
				間口	奥行	高さ			
1	移動シェルフ	エレクトー(株)	P1590-4/MS760-5	758	460	1754	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・間口側の線材先端部の面取り加工を施していること。</li> <li>・棚1段あたりの耐荷重は250kg以上であること。</li> <li>・パイプには棚位置決め用の溝を25.4mmピッチで設けること。</li> <li>・キャスターはエラストマー車／自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付)。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
2	掃除用具ロッカー	(株)中西製作所		500	500	1800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
3	検食用冷凍庫	フクシマガリレイ(株)	GPD-062FX(改)	610	840	1950	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積525L以上。</li> <li>・消費電力は単相100V 303W以下。</li> <li>・外装はステンレス鋼板・亜鉛鉄板(底面)製</li> <li>・機械室パネル、扉はクリアコーティング保護有り。</li> <li>・パススルー仕様であること。</li> <li>・扉の枚数は、前面2枚・背面2枚であること。</li> <li>・庫内棚板は7枚とすること。</li> <li>・冷却性能は-20℃以下。</li> <li>・使用冷媒には安全性が高い微燃性ノンフロンであること。(参考冷媒:R1234yf)</li> <li>・圧縮機・冷却機部品は2年保証であること。</li> <li>・冷媒漏れに関する保証期間は10年であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
4	デジタル式上皿自動はかり	関西衡機(株)	UDS-211W-10K	251	273	179	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ひょう量は10kgであること。</li> <li>・デジタル表示が可能であること。</li> <li>・零点リセット機能付であること。</li> </ul>
6	一槽シンク	(株)中西製作所		650	700	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。</li> <li>・オーバーフロー付きであること。</li> <li>・バックガード付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・槽の有効深さは250mmであること。</li> <li>・槽の有効幅は550mmであること。</li> <li>・槽の有効奥行きは500mmであること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
7	パイプ棚	(株)中西製作所		1850	350	1段	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・パイプピッチは50mmであること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
8	移動台	(株)中西製作所		550	500	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125mm×4ヶ(対角ストッパー付)であること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>

備品リスト(厨房機器)									
品 番	名 称	メーカー名	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	単 位	仕様及び特記事項
				間口	奥行	高さ			
9	一槽シンク	(株)中西製作所		650	700	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。</li> <li>・オーバーフロー付きであること。</li> <li>・バックガード付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・槽の有効深さは250mmであること。</li> <li>・槽の有効幅は550mmであること。</li> <li>・槽の有効奥行きは500mmであること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
10	一槽シンク	(株)中西製作所		650	700	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。</li> <li>・オーバーフロー付きであること。</li> <li>・バックガード付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・槽の有効深さは250mmであること。</li> <li>・槽の有効幅は550mmであること。</li> <li>・槽の有効奥行きは500mmであること。</li> <li>・配管用の開口を機器側に設けること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
11	二槽シンク	(株)中西製作所		1230	700	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。</li> <li>・槽ごとにオーバーフロー付きであること。</li> <li>・バックガード付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・槽の有効深さは250mmであること。</li> <li>・槽の有効幅は550mmであること。</li> <li>・槽の有効奥行きは500mmであること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
12	パススルー冷凍冷蔵庫	フクシマガリレイ(株)	GPD-122PX	1200	840	1950	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は冷蔵室525L以上、冷凍室525L以上。</li> <li>・消費電力は単相100V 605W以下。</li> <li>・外装はステンレス鋼板、亜鉛鉄板(底面)製</li> <li>・機械室パネル、扉はクリアコーティング保護有り。</li> <li>・パススルー仕様であること。</li> <li>・扉の枚数は、前面4枚・背面4枚であること。</li> <li>・庫内棚板は8枚とすること。</li> <li>・操作パネルを正面とし、右側2室が冷凍室、左側2室が冷蔵室であること。</li> <li>・冷却性能は冷凍室-20℃以下、冷蔵室-5℃～10℃以内であること。</li> <li>・使用冷媒には安全性が高い微燃性ノンフロンであること。(参考冷媒:R1234yf)</li> <li>・圧縮機・冷却機部品は2年保証であること。</li> <li>・冷媒漏れに関する保証期間は10年であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>

備品リスト(厨房機器)									
品 番	名 称	メーカー名	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	単 位	仕様及び特記事項
				間口	奥行	高さ			
14	移動台	(株)中西製作所		550	500	850	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・天板に排水目皿32A付き。</li> <li>・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125×4ヶ(対角ストッパー付)であること。</li> <li>・ボールバルブ付き。</li> <li>・排水管32A(塩ビ、固定金具付)付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
15	戸棚	(株)中西製作所		1200	700	1800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・扉はスライド扉／4枚であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
16	家庭用冷凍冷蔵庫	アクア(株)	AQR-14R	500	568	1184	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は冷凍室86L以上、冷蔵室51L以上。</li> <li>・消費電力は単相100V 120W程度。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
17	消毒保管機	(株)中西製作所	MCWK-20-sT	750	750	1900	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・消費電力は三相200V 4.1kW以下。</li> <li>・マルチブロー方式を採用し庫内の側面にも熱風の吹き出し口を有していること。</li> <li>・庫内段数は5段であること。</li> <li>・収納棚の固定溝は67.5mm間隔であること。</li> <li>・庫内有効寸法610mm×670mm×1370mm程度であること。</li> <li>・全段に棚用パンチング板を設けること。</li> <li>・昇温中／運転中の違いがランプの色により識別できること。</li> <li>・衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
18	台付二槽シンク	(株)中西製作所		1390	750	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。</li> <li>・槽ごとにオーバーフロー付きであること。</li> <li>・バックガード付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・槽の有効深さは250mmであること。</li> <li>・槽の有効幅は550mmであること。</li> <li>・槽の有効奥行きは500mmであること。</li> <li>・配管用の開口を機器側に設けること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
20	モービルシンク	(株)中西製作所		650	510	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125mm×4ヶ(トータルロック付)であること。</li> <li>・ボールバルブ付き。</li> <li>・排水管50A(塩ビ、固定金具付)付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>

備品リスト(厨房機器)									
品 番	名 称	メーカー名	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	単 位	仕様及び特記事項
				間口	奥行	高さ			
21	移動台	(株)中西製作所		600	450	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125mm×4ヶ(対角ストッパー付)であること。</li> <li>・ボールバルブ付き。</li> <li>・天板に排水目皿栓32A付き。</li> <li>・排水管32A(塩ビ、固定金具付)付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
22	ガスレンジ	(株)コメットカトウ	DX2-12755	1200	750	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス消費量は13A／58.7kW以下。</li> <li>・消費電力は単相100V 45W以下。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・オープン調理が可能であること。</li> <li>・トッパバーナーはφ100一重バーナーが2口、φ180二重バーナーが3口。</li> <li>・トッパバーナー、五徳及びオープンバーナーは鋳鉄製であること。</li> <li>・オープンの操作パネルはデジタル表示であること。</li> <li>・安全装置として過熱防止装置と立消え安全装置を有していること。</li> <li>・JIA認証機器かつ、安全高度化ガス厨房機器(プラスセーフティ)の登録商標を有していること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
23	脇台	(株)中西製作所		300	750	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
24	IHジャー炊飯器	パナソニック(株)	SR-PGC36	502	429	344	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・炊飯容量は2升(3.6L)。</li> <li>・消費電力は単相200V 2.7kW以下。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
25	IHジャー炊飯器	パナソニック(株)	SR-M18B	273	358	272	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・炊飯容量は1升(1.8L)。</li> <li>・消費電力は単相100V 1.4kW以下。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
26	ガス回転釜	服部工業(株)	GHS-23-AL(特)	1262	826	1640	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・内釜アルミ製。</li> <li>・水入量は36L。</li> <li>・ガス消費量は13A／23.7kW以下。</li> <li>・蓋中折れであること。</li> <li>・蓋取手は2個有していること。</li> <li>・排水はセンタードロー式マグネット仕様(排水栓保管金具付)。</li> <li>・給水給湯カランを機器側に有していること。</li> <li>・釜回転ハンドルを有していること。</li> <li>・釜安全固定装置(樹脂製)を有していること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>

備品リスト(厨房機器)									
品 番	名 称	メーカー名	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	単 位	仕様及び特記事項
				間口	奥行	高さ			
27	消毒保管機	(株)中西製作所	MCW-20-sT	900	750	1900	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・消費電力は三相200V 5.4kW以下。</li> <li>・マルチブロー方式を採用し庫内の側面にも熱風の吹き出し口を有していること。</li> <li>・庫内段数は5段であること。</li> <li>・中棚のパイプピッチは50mmであること。</li> <li>・収納棚の固定溝は67.5mm間隔であること。</li> <li>・庫内有効寸法760mm×670mm×1370mm程度であること。</li> <li>・昇温中／運転中の違いがランプの色により識別できること。</li> <li>・衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
28	一槽シンク	(株)中西製作所		800	600	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・シンク用蓋付き(SUS304製)。</li> <li>・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。</li> <li>・オーバーフロー付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・槽の有効深さは250mmであること。</li> <li>・槽の有効幅は550mmであること。</li> <li>・槽の有効奥行きは400mmであること。</li> <li>・上棚が取付可能な構造であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
29	電子レンジ	パナソニック(株)	NE-711GV	510	360	306	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消費電力は単相100V 1260W以下。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
30	上棚	(株)中西製作所		2000	400	2段	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・電源コンセントが埋め込み可能であること。</li> <li>・100V用コンセントが取付可能であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
31	コールドテーブル冷蔵庫	フクシマガリレイ(株)	LRC-120RX(特)	1200	600	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は239L以上。</li> <li>・消費電力は単相100V 251W以下。</li> <li>・外装はステンレス鋼板、亜鉛鉄板(底面)製</li> <li>・機械室パネル、扉はクリアコーティング保護有り。</li> <li>・扉の枚数は、前面2枚であること。</li> <li>・庫内棚板は4枚とすること。</li> <li>・冷却性能は-5℃～10℃以内であること。</li> <li>・使用冷媒には安全性が高い微燃性ノンフロンであること。(参考冷媒:R1234yf)</li> <li>・圧縮機・冷却機部品は2年保証であること。</li> <li>・冷媒漏れに関する保証期間は10年であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>

備品リスト(厨房機器)									
品 番	名 称	メーカー名	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	単 位	仕様及び特記事項
				間口	奥行	高さ			
32	一槽シンク	(株)中西製作所		700	700	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・シンク用蓋付き(SUS304製)。</li> <li>・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。</li> <li>・オーバーフロー付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・槽の有効深さは250mmであること。</li> <li>・槽の有効幅は550mmであること。</li> <li>・槽の有効奥行きは500mmであること。</li> <li>・上棚が取付可能な構造であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
34	テーブル型消毒保管機	(株)中西製作所	MCTK-4-sT	1300	700	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・消費電力は三相200V 2.1kW以下。</li> <li>・バックガード無し。</li> <li>・マルチブロー方式を採用し庫内の側面にも熱風の吹き出し口を有していること。</li> <li>・まな板(300×560×10)2枚、まな板(170×290×10)3枚、包丁(L=300)9本が収納可能であること。</li> <li>・機器の右側面に排気ダンパーが付いていること。</li> <li>・庫内有効寸法760mm×570mm×535mm程度であること。</li> <li>・昇温中／運転中の違いがランプの色により識別できること。</li> <li>・衛生の観点から非接触運転が可能な操作パネルであること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
35	移動台	(株)中西製作所		900	600	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125mm×4ヶ(対角ストッパー付)であること。</li> <li>・排水ホース40A付きであること。</li> <li>・排水ホースが固定できること。</li> <li>・天板に排水目皿栓40A付き。</li> <li>・水切蓋を天板に有していること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
36	移動台	(株)中西製作所		600	450	850	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125mm×4ヶ(対角ストッパー付)であること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
37	配膳車	エレクトー(株)	JCSH15RD-SP	1223	536	1185	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・天板はABS樹脂、抗菌仕様。</li> <li>・シャッターは巻き込み式(ポリエステル製、抗菌仕様)。</li> <li>・棚板はSUS304製。</li> <li>・棚の段数は5段であること。</li> <li>・棚板ピッチは136mmであること。</li> <li>・全周バンパーが付いていること(PVC樹脂製)。</li> <li>・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125mm×1ヶ、自在車輪φ125mm(ストッパー付)×1ヶ、旋回固定φ125mm(固定／自在 切替式)×2ヶであること。</li> <li>・両側にハンドルが付いていること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>

備品リスト(厨房機器)									
品 番	名 称	メーカー名	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	単 位	仕様及び特記事項
				間口	奥行	高さ			
38	掃除用具ロッカー	(株)中西製作所		500	500	1800	1	台	・本体はSUS430製。 ・外形寸法を守ること。
39	二槽シンク	(株)中西製作所		1230	700	850	1	台	・ドライ仕様。 ・本体はSUS430製。 ・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。 ・槽ごとにオーバーフロー付きであること。 ・バックガード付きであること。 ・下部のスノコは固定式であること。 ・槽の有効深さは250mmであること。 ・槽の有効幅は550mmであること。 ・槽の有効奥行きは500mmであること。 ・外形寸法を守ること。
41	移動台	(株)中西製作所		600	450	850	2	台	・ドライ仕様。 ・本体はSUS430製。 ・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125mm×4ヶ(対角ストッパー付)であること。 ・ボールバルブ付き。 ・排水管32A(塩ビ、固定金具付)付きであること。 ・天板に排水目皿栓32A付き。 ・下部のスノコは固定式であること。 ・外形寸法を守ること。
42	手洗いシンク	(株)中西製作所	NHS-1AA	750	500	850	1	台	・本体はSUS430製。 ・自動混合水栓付(参考:VF-50FX)。 ・石けん・消毒液のオートディスペンサー付きであること。 ・ハンドブラシセット(爪ブラシ10ヶ付)であること。 ・槽の有効寸法は710×370×230mmであること。 ・外形寸法を守ること。
43	炊飯台	(株)中西製作所		600	600	400	1	台	・本体はSUS430製。 ・キャスターはウレタン車／自在車輪φ100×4ヶであること。 ・外形寸法を守ること。
44	炊飯台	(株)中西製作所		800	750	850	1	台	・本体はSUS430製。 ・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125mm×4ヶ(対角ストッパー付)であること。 ・天板に排気用開口があること。 ・天板裏に過熱・整流板を設けること。 ・移動台を重ねて収納できるよう、三方枠であること。 ・外形寸法を守ること。

備品リスト(厨房機器)									
品 番	名 称	メーカー名	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	単 位	仕様及び特記事項
				間口	奥行	高さ			
45	一槽シンク	(株)中西製作所		650	700	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。</li> <li>・オーバーフロー付きであること。</li> <li>・バックガード付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・槽の有効深さは250mmであること。</li> <li>・槽の有効幅は550mmであること。</li> <li>・槽の有効奥行きは500mmであること。</li> <li>・配管用の開口を機器側に設けること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>
46	モービルシンク	(株)中西製作所		650	700	850	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様。</li> <li>・本体はSUS430製。</li> <li>・排水カゴ付トラップ40A(排水アダプター付)。</li> <li>・ボールバルブ付き。</li> <li>・オーバーフロー付きであること。</li> <li>・キャスターはウレタン車／自在車輪φ125mm×4ヶ(トータルロック付)であること。</li> <li>・排水管50A(塩ビ、固定金具付)付きであること。</li> <li>・下部のスノコは固定式であること。</li> <li>・槽の有効深さは250mmであること。</li> <li>・槽の有効幅は550mmであること。</li> <li>・槽の有効奥行きは600mmであること。</li> <li>・外形寸法を守ること。</li> </ul>