

使用機器表-1

記号	名称	仕様	数量	設置場所	備考
MAC-11-0	マルチ型エアコン	室外機（高効率型） 冷房能力 45.0 KW 暖房能力 50.0 KW 圧縮機 4.5×2 kw オイルクーラー 0.025 kw 送風機 0.05 kw	1	RF 屋外×1	PA-P450UXP4 (防振架台共)
MAC-11-A	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 7.1 KW 暖房能力 8.0 KW 送風機 1020 CMH × 0 Pa (機外) × 50 w フィルター ロングライフ型	2	1F 0歳児保育室×2	CS-P71L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-11-B	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 5.6 KW 暖房能力 6.3 KW 送風機 660 CMH × 0 Pa (機外) × 50 w フィルター ロングライフ型	4	1F 1歳児保育室×4	CS-P56L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-12-0	マルチ型エアコン	室外機（高効率型） 冷房能力 45.0 KW 暖房能力 50.0 KW 圧縮機 4.5×2 kw オイルクーラー 0.025 kw 送風機 0.05 kw	1	RF 屋外×1	PA-P450UXP4 (防振架台共)
MAC-12-A	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 5.6 KW 暖房能力 6.3 KW 送風機 660 CMH × 0 Pa (機外) × 50 w フィルター ロングライフ型	4	1F 2歳児保育室×4	CS-P56L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-12-B	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 3.6 KW 暖房能力 4.0 KW 送風機 540 CMH × 0 Pa (機外) × 30 w フィルター ロングライフ型	1	1F 休憩室×1	CS-P36L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-12-0	マルチ型エアコン	天井カセット型（4方向） 冷房能力 8.0 KW 暖房能力 9.0 KW 送風機 1350 CMH × 0 Pa (機外) × 60 w フィルター ロングライフ型	1	1F 会議室×1	CS-P80L4U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-13-0	マルチ型エアコン	室外機（高効率型） 冷房能力 45.0 KW 暖房能力 50.0 KW 圧縮機 4.5×2 kw オイルクーラー 0.025 kw 送風機 0.05 kw	1	RF 屋外×1	PA-P450UXP4 (防振架台共)
MAC-13-A	マルチ型エアコン	天井埋込ダクト型 冷房能力 22.4 KW 暖房能力 25.0 KW 送風機 3120 CMH × 186Pa (機外) × 0.2×2 kw フィルター ロングライフ型	2	1F 多目的室×2	CS-P224E3U (ドレンアップキット付)
MAC-14-0	マルチ型エアコン	室外機（高効率型） 冷房能力 45.0 KW 暖房能力 50.0 KW 圧縮機 4.5×2 kw オイルクーラー 0.025 kw 送風機 0.05 kw	1	RF 屋外×1	PA-P450UXP4 (防振架台共)
MAC-14-A	マルチ型エアコン	天井露出型（厨房専用） 冷房能力 8.0 KW 暖房能力 9.0 KW 送風機 1260 CMH × 0 Pa (機外) × 60 w フィルター オイルミスト型	3	1F 調理室×3	CS-P80V3U
MAC-14-B	マルチ型エアコン	天井露出型 冷房能力 4.5 KW 暖房能力 5.0 KW 送風機 720 CMH × 0 Pa (機外) × 30 w フィルター ロングライフ型（防カビ仕様）	3	1F 洗浄室×1 1F 下処理室×1 1F 検収室×1	CS-P45T3U
MAC-15-0	マルチ型エアコン	室外機（高効率型） 冷房能力 56.0 KW 暖房能力 63.0 KW 圧縮機 2.9×4.5×2 kw オイルクーラー 0.025×2 kw 送風機 0.75×2 kw	1	RF 屋外×1	PA-P560UXP4 (防振架台共)
MAC-15-A	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 7.1 KW 暖房能力 8.0 KW 送風機 1020 CMH × 0 Pa (機外) × 50 w フィルター ロングライフ型	4	1F 廊下×4	CS-P71L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-15-B	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 2.8 KW 暖房能力 3.2 KW 送風機 540 CMH × 0 Pa (機外) × 30 w フィルター ロングライフ型	8	1F 廊下×8	CS-P28L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)

更新

再利用

記号	名称	仕様	数量	設置場所	備考
MAC-15-0	マルチ型エアコン	天井カセット型（4方向） 冷房能力 8.0 KW 暖房能力 9.0 KW 送風機 1350 CMH × 0 Pa (機外) × 60 w フィルター ロングライフ型	1	1F エントランス×1	CS-P80U4U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-15-D	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 5.6 KW 暖房能力 6.3 KW 送風機 750 CMH × 0 Pa (機外) × 30 w フィルター ロングライフ型	1	1F 玄関×1	CS-P56L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-16-0	マルチ型エアコン	室外機（小型） 冷房能力 12.5 KW 暖房能力 14.0 KW 圧縮機 3.0 kw オイルクーラー - kw 送風機 0.09 kw×2	1	RF 屋外×1	CU-P140X4 (防振架台共)
MAC-16-A	マルチ型エアコン	天井埋込ダクト型 冷房能力 12.5 KW 暖房能力 145.0 KW 送風機 2040 CMH × 150Pa (機外) × 235 w フィルター ロングライフ型	1	1F 子育て支援室×1	CS-P140FE4N (ドレンアップキット付)
MAC-21-0	マルチ型エアコン	室外機（高効率型） 冷房能力 45.0 KW 暖房能力 50.0 KW 圧縮機 4.5×2 kw オイルクーラー 0.025 kw 送風機 0.05 kw	1	RF 屋外×1	PA-P450UXP4 (防振架台共)
MAC-21-A	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 7.1 KW 暖房能力 8.0 KW 送風機 1020 CMH × 0 Pa (機外) × 50 w フィルター ロングライフ型	6	2F 5才保育室×6	CS-P71L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-22-0	マルチ型エアコン	室外機（高効率型） 冷房能力 67.0 KW 暖房能力 77.5 KW 圧縮機 3.1+5.2×2 kw オイルクーラー 0.025×2 kw 送風機 0.75×2 kw	1	RF 屋外×1	PA-PU670UXP4 (防振架台共)
MAC-22-A	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 7.1 KW 暖房能力 8.0 KW 送風機 1020 CMH × 0 Pa (機外) × 50 w フィルター ロングライフ型	8	2F 3才保育室×4 2F 4才保育室×6	CS-P71L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-22-B	マルチ型エアコン	天井カセット型（4方向） 冷房能力 7.1 KW 暖房能力 8.0 KW 送風機 1210 CMH × 0 Pa (機外) × 60 w フィルター ロングライフ型	2	2F 4才保育室×2	CS-P71L4U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-23-0	マルチ型エアコン	室外機（高効率型） 冷房能力 67.0 KW 暖房能力 77.5 KW 圧縮機 5.1+7.4 kw オイルクーラー 0.036×2 kw 送風機 0.46×2 kw	1	RF 屋外×1	PA-P450UXP4 (防振架台共)
MAC-23-A	マルチ型エアコン	天井埋込ダクト型 冷房能力 22.4 KW 暖房能力 25.0 KW 送風機 3480 CMH × 200Pa (機外) × 690 w フィルター ロングライフ型	3	21F 遊戯室×3	CS-P224E3U (リモコン共)
MAC-24-0	マルチ型エアコン	室外機（高効率型） 冷房能力 73.0 KW 暖房能力 82.5 KW 圧縮機 4.5+4.5+2.9+4.5 kw 送風機 0.46×2 kw オイルクーラー 0.025×0.032 kw	1	RF 屋外×1	PA-PU730UXP4 (防振架台共)
MAC-24-A	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 9.0 KW 暖房能力 10.0 KW 送風機 1200 CMH × 0 Pa (機外) × 50 w フィルター ロングライフ型	6	2F 事務×4 2F 階段×2	CS-P90L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)
MAC-24-B	マルチ型エアコン	天井カセット型（2方向） 冷房能力 2.8 KW 暖房能力 3.2 KW 送風機 540 CMH × 0 Pa (機外) × 30 w フィルター ロングライフ型	8	2F 廊下×8	CS-P28L3U (化粧パネル共) (ドレンアップキット付)

※ 予備フィルター 100% 納入する。
※ 屋上設置機器水平震度 KH=1.5g 防振架台付は KH=2.0g
※ 機器型番は参考とし同等品以上とする。