

使用機器表-2

記 号	名 称	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
AC-1	パッケージ型 エアコン	天井カセット型（4方向） 3φ 200 V 冷房能力 5.6 KW 暖房能力 6.3 KW 圧縮機 1.2 kw 送風機 0.06 kw 送風機 0.050 kw フィルター ロングライフ型	1	1F 事務室×1	CU-P63X4 （化粧パネ共） （インターフェースPAC-SJ10MA共）
AC-2	ハウジング型 エアコン	天井カセット型（1方向） 1φ 200 V 冷房能力 2.8 KW 暖房能力 4.0 KW 圧縮機 750 w 送風機 50 w 送風機 30 w フィルター ロングライフ型	1	1F 医務室×1	MLZ-RX285AS （化粧パネ共） （インターフェースMAC-3331F共）
AC-3	ハウジング型 エアコン	天井カセット型（1方向） 1φ 200 V 冷房能力 2.2 KW 暖房能力 2.5 KW 圧縮機 600 w 送風機 50 w 送風機 30 w フィルター ロングライフ型	2	1F 相談室×1 1F 厨房事務室×1	MLZ-225AS （化粧パネ共） （インターフェースMAC-3331F共）
AP-1	集中制御 コントローラー	屋内壁設置型 1φ 100 V コントローラーパネル（10.4 インチ 液晶パネル） システムコントローラー×1 デマンドインターフェース 給電ユニット×2・HUB共 盤寸法 500 × 200 × 800 H	1	1F 事務室×1	AE-200J EW-50J CB-50D1F CB-33KU-A×2
R	リモコン	マルチエアコン用 × 29 パッケージエアコン用 × 1 ハウジングエアコン用 × 3 厨房内ONN・OFF用 × 1			

再設定

※ 予備フィルター 100% 納入する。
※ 屋上設置機器水平震度 KH=1.5G 防振架台付は KH=2.0G
※ 機器型番は参考とし同等品以上とする。