

別紙 1 かどま歴史ミュージアム 備品リスト

設置階	設置場所		什器名	メーカー・仕様・品番等	寸法（mm）			同等品	数量	備考
					幅	奥行	高さ			
1 階	事務室	1	収納棚（窓なし） 下段	金剛株式会社 引戸型 鍵付き V940-09S	900	400	890	可	2	寸法は外寸 ベースと床を固定→ベースと下段を 固定、壁固定あり
		2	収納棚のベース	金剛株式会社 シングルベース V940-B1	900	377	50	可	2	寸法は外寸
		3	食器棚	アイリスオーヤマ株式会社 カップボード 窓付きの上部3段 下部引き出し KPB-9360 ウォールナット	600	423	937	可	1	
		4	ファイルワゴン	サンワサプライ株式会社 片面2段収納 斜め棚板タイプ キャスター付 きWG-50N2	550	350	695	可	1	
		5	ブラインド（正面付け）	立川ブラインド工業株式会社 パーフェクトシルキー ベーシックカラー T-5521（マットスノーホワイト） ポール操作	650		600	不可	1	
		6	ブラインド（正面付け）	立川ブラインド工業株式会社 パーフェクトシルキー ベーシックカラー T-5521（マットスノーホワイト） ポール操作	1010		810	不可	1	
		7	ブラインド（カーテンボックスに取 付け）	立川ブラインド工業株式会社 パーフェクトシルキー ベーシックカラー T-5521（マットスノーホワイト） ポール操作	720		900	不可	1	寸法のうち高さはカーテンボックス の内側上部から窓枠下部外側までの 長さ
		8	ブラインド（カーテンボックスに取 付け）	立川ブラインド工業株式会社 パーフェクトシルキー ベーシックカラー T-5521（マットスノーホワイト） ポール操作	1200		1220	不可	1	寸法のうち高さはカーテンボックス の内側上部から窓枠下部外側までの 長さ
		9	テーブルタップ（3m・4個口）	パナソニック ザ・タップX WHA2534WKP				可	1	
		10	テーブルタップ（5m・4個口）	パナソニック ザ・タップX WHA2554WKP				可	2	
		11	掃除機	パナソニック 紙パック式コードレススティック掃除機 MC-PB61J	220	154	1104	可	1	
		12	傘立て	コクヨ株式会社 傘立て フレームタイプ 15本用 US-15BK	435	278	500	可	1	
	応対室	13	パソコンラック	サンワサプライ株式会社 パソコンラック キャスター付き ケーブル タップ受け付き メイン天板高さ調整可能 総耐荷重90kg RAC-EC13N2	800	700	1400	可	1	
	収納スパー ス	14	収納棚（窓付き） 上段	金剛株式会社 窓付引戸型 鍵付き V940-09SG	900	400	890	可	4	寸法は外寸 ベースと床を固定→ベースと下段を 固定→上段と下段を固定、左右固 定・壁固定あり
		15	収納棚（窓なし） 下段	金剛株式会社 引戸型 鍵付き V940-09S	900	400	890	可	4	寸法は外寸 ベースと床を固定→ベースと下段を 固定→上段と下段を固定、左右固 定・壁固定あり
		16	収納棚のベース	金剛株式会社 シングルベース V940-B1	900	377	50	可	4	寸法は外寸
	収蔵庫 （1）	17	4脚アジャスト式脚立	株式会社ビカコーポレイション 四脚アジャスト式脚立 伸縮 はしご兼用 かるノビ 6段 天板の高さ1.53～1.84m アル ミニウム 最大使用質量100kg SCL-180A	600	170	1645	可	1	寸法は保管収納寸法
	収蔵庫 （2）	18	スチールラック	コクヨ株式会社 ノンボルト中量ラック 基本 MM-AW07335F1N	950	870	2130	可	1	棚受け付き 寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重500kg
		19	スチールラック	コクヨ株式会社 ノンボルト中量ラック 増速 MM-CAW07535F1N	1500	870	2130	可	1	棚受け付き 寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重500kg
	倉庫（1）	20	スチールラック	コクヨ株式会社 ノンボルト中量ラック 基本 MM-A07325F1N	950	600	2130	可	1	棚受け付き 寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重300kg
		21	スチールラック	コクヨ株式会社 ノンボルト中量ラック 増速 MM-CAW07425F1N	1200	600	2130	可	2	棚受け付き 寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重500kg
	埋蔵文化財 整理室	22	スチールラック	コクヨ株式会社 ノンボルトシェルビングE SE-A4524EF1NN	1515	615	1200	可	1	棚受け付き 寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重150kg
		23	ブラインド（正面付け）	立川ブラインド工業株式会社 パーフェクトシルキー ベーシックカラー T-5521（マットスノーホワイト） ポール操作	1650		610	不可	1	
		24	フリーキャリア	三甲株式会社 サンキャリアフリー キャスター（4輪）：Ø 75自在ナイロン車 SL-4	561	397	142	可	2	
	玄関	25	鍵（錠）付き傘立て	株式会社テラモト 錠付き傘立て 36本用 AUS-K01FS36-1	1030	508	1335	可	1	

設置階	設置場所		什器名	メーカー・仕様・品番等	寸法（mm）			同等品	数量	備考
					幅	奥行	高さ			
2階	研修室	26	プロジェクター用 フロアスタンドスクリーン	オーエスプロダクツ フロアスタンドスクリーン アスペクトフ リー サイドテンション 持ち運び可能 SVS-83FN-H2-WV102	1871		2245	可	1	研修室1・2 面積各49.66㎡ 二部屋つなげた場合にも対応できる もの
		27	プロジェクター	エプソン 超短焦点レーザープロジェクター 明るさ5,000ルーメン 持ち運び可能タイプ EB-800F	458	375	209.5	可	1	
		28	プロジェクター台	サンワサプライ株式会社 プロジェクター台 高さ調節可能 落下防止 ガード付き 天板耐荷重30kg PR-5	550	400	692-902	可	1	No.27のプロジェクターを設置できる サイズ・耐荷重であること
	作業スパー ス	29	収納棚（窓なし） 下段	金剛株式会社 引戸型 鍵付き V940-09S	900	400	890	可	2	寸法は外寸 ベースと床を固定→ベースと下段を 固定、壁固定あり
		30	収納棚のベース	金剛株式会社 シングルベース V940-B1	900	377	50	可	2	寸法は外寸
		31	書架	金剛株式会社 スチール書架 KCJA 362-266+3A1-264SOR A=H1175 背受付 床固定及び壁固定 別紙3 「作業スペース書架図面」のとおり	2740	260	1950 ・1175	可	1	背受け・棚受け付き 寸法は外寸 JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大積載質量40kg
		32	書架	金剛株式会社 スチール書架 KCJA 3A2-264SOR A=H1175 背受付 床固定 別紙3「作業スペース書架 図面」のとおり	1840	260	1175	可	1	背受け・棚受け付き 寸法は外寸 JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大積載質量40kg
		33	作業台	コクヨ株式会社 ミーティング用テーブル ジュート 角型天板 4本塗装角脚 アジャスター MT-JTK211SAWMAWN	2100	1000	720	可	2	
	倉庫（6）	34	スチールラック	コクヨ株式会社 軽量ラック 基本 MI-7555N	1540	450	2110	可	1	寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重150kg
		35	スチールラック	コクヨ株式会社 軽量ラック 増連 MI-7555CN	1500	450	2110	可	1	寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重150kg
		36	スチールラック	コクヨ株式会社 軽量ラック 増連 MI-7455CN	1200	450	2110	可	1	寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重150kg
		37	スチールラック	コクヨ株式会社 軽量ラック 基本 MI-7555N	1540	450	2110	可	1	寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重150kg
		38	スチールラック	コクヨ株式会社 軽量ラック 増連 MI-7555CN	1500	450	2110	可	2	寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重150kg
		39	スチールラック	コクヨ株式会社 軽量ラック 増連 MI-7355CN	900	450	2110	可	1	寸法は外寸、壁固定あり JIS認証製品であること 棚板1段あたり最大耐荷重150kg